

Поломоечные машины с дисковой щеткой

# LAVAMATIC 15

## В 35 - С 35




Подача воды в центр щетки позволяет избежать излишнего расхода мощного средства.



Механическая система прижатия щетки с самовыравниванием, обеспечивающая наилучшее прилегание щетки к полу.



Параболическая балка для максимальных результатов сушки. Прекрасный результат даже в тесных местах.



Система предотвращения образования пены со специальной механической защитой турбины.



Отключение и включение функций простым переключателем на рукоятке. Включает в себя отложенную остановку щетки и всасывания при непрерывных этапах работы.



Замена щетки, уплотнительных полос и шлангов всасывания, без использования инструмента.



## Эксклюзивные технологии

**Бортовое зарядное устройство TCL** (стандартное оснащение)



*Topping-up Charger Limiter* обеспечивает оптимальное управление зарядом аккумуляторов. Помогает удвоить срок их службы, максимально сохраняя рабочие характеристики.

**Power Battery** (стандартное оснащение)



Аккумуляторы, не требующие обслуживания. Очень низкий уровень саморазряда, изготовлены почти полностью из повторно используемых материалов.



Простота использования благодаря интуитивному управлению.



Регулируемая рукоятка, в том числе и во время выполнения рабочих операций.



Зоны технического обслуживания помечены желтым цветом. Щетка оснащена индикатором максимального износа.



Легкосъемный бак для внутреннего осмотра машины.



Мотор привода хода и щетки, турбина и электрические компоненты высокого качества.

## Основные технические характеристики

### Моторы

- **Привод щетки:** отдельный редуктор с масляной ванной
- **Всасывание:** 3 стадии, лопасти и вал из нержавеющей стали

### Пластик

- **Баки:** полиэтилен высокой плотности
- **Уплотнительные полосы:** из латекса, используются с 4 сторон
- **Шланги:** всасывания и слива из высокопрочного полиуретана
- **Колеса:** маслостойкие

### Прочие характеристики

- Стандартная нейлоновая щетка с индикатором максимального износа
- Автоматическое зацепление щетки
- Электроклапан подачи раствора
- Шланг слива (Ø 32 мм)

### Механика:

- **Рама:** двойная обработка с оцинковкой плюс катафорез
- **Подшипники:** защищены от попадания влаги и воды
- **Крепеж:** нержавеющая сталь в местах, где возможен контакт с водой

### Электрооборудование

- **Угольные щетки моторов:** легко заменяемые
- **Платы:** с защитным покрытием от воды и влаги
- **Электроклапан:** с мембраной из витона, стойкой к химикатам
- **Дисплей:** уровень заряда аккумулятора



### Панель управления:

Щетка, подача раствора и всасывание включаются одной кнопкой или по-отдельности в зависимости от потребностей.

Код	Модель	Ширина щетки (мм)	Ширина скребка (мм)	Производительность (макс. скорость) (м <sup>2</sup> /ч)	Кол. щеток	Бак для раствора (л)	Бак для гр. воды (л)	Электропитание	Макс. скорость (км/ч)	Вес (кг)	Габариты (ШхГхВ) (см)
LPTB06929	LAVAMATIC 15 B 35 *	350	450	1300	1 (диск)	16	19	24 В (2x12 В) - 29 Ач (С5)	3,5	58 *	395x740x535
LPTE00598	LAVAMATIC 15 C 35	350	450	1300	1 (диск)	16	19	220/240 В 50 Гц (кабель 15 м)	3,5	36	395x740x535

\* Встроенные аккумуляторы и зарядные устройства входят в комплектацию

## Примеры аксессуаров, поставляемых по запросу

